

## DECAPANT PEINTURES

ARTICLE N° B770090

### AVANTAGES PRODUIT

Sous forme de gel – ne coule pas

Décape en profondeur

Efficace sur une grande variété de peintures

### CARACTERISTIQUES

Le décapant peintures sans chlorure de méthylène, sans N-méthylpyrrolidone et sans méthanol est un décapant semi liquide, formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération.

Le décapant peintures est efficace sur une grande variété de peintures (acrylique, glycéro, alkyde, pliolithe...) et revêtements. Il décape en profondeur les vernis, lasures, enlève les graffiti et dissout la plupart des colles.

Mélange de solvants destinés à l'élimination des peintures et des joints sur les supports résistants à l'agression des solvants (bois, briques, ciment, fer, acier).

#### Caractéristique Physico-chimique du produit actif:

- ✓ Gel thixotrope – ne coule pas
- ✓ Masse volumique : 1.03g/cm<sup>3</sup>
- ✓ Point éclair < 0°C

### DOMAINE D'UTILISATION

La formule active du décapant peintures s'infiltré en profondeur pour dissoudre aisément et rapidement les peintures, lasures, vernis, joints sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs ...

Grâce à sa bonne tenue le décapant peintures est utilisable sur des surfaces horizontales et verticales.

Son conditionnement en aérosol lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Ce décapant peintures peut être utilisé tel quel dans le domaine du décapage des peintures lorsque l'emploi des solvants chlorés n'est plus autorisé. Les pièces ainsi décapées n'ont pas besoin d'être rincées à l'eau.



### CONDITIONNEMENT

Article : B770090

Format du boîtier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 500 ml

Carton de 12 unités

Gaz propulseur : butane-propane

Etiquette de danger :

SGH02



Code douanier : 3814 00 90

Indice de révision : 4\_240724

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

### MODE D'EMPLOI

L'utilisation de gants et de lunettes de sécurité est conseillée.



Travailler en atmosphère ventilée.

Avant utilisation, agiter vigoureusement tête en bas pendant 30s à partir du décollement de la bille.

Pulvériser à environ 20cm sur les surfaces à traiter le temps nécessaire pour bien les recouvrir.

Faire un test sur les surfaces sensibles, au préalable.

Laisser agir pendant quelques minutes, suivant l'épaisseur de peinture à décaper. L'apparition de vermicules et des cloques indique l'efficacité du produit.

Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule. Le nettoyage des parties découpées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une brosse métallique.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Purger l'aérosol tête en bas après utilisation.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est sous tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension.

### RECOMMANDATIONS

Danger.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Stocker dans un endroit ventilé.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.