

## DEGRIPPANT AERO'VERT

ARTICLE N°770900

### AVANTAGES PRODUIT

Sans silicone ni hydrocarbure

Biodégradabilité > 90%

Teneur COV = 0

Composé à plus de 95% de carbone renouvelable

Gaz propulseur ininflammable

Volume net :  
97% de matière active

Utilisation multiposition : tête en haut et tête en bas



### CARACTERISTIQUES

Le dégrissant AERO'VERT est un dégrissant multifonctions : dégrissant, lubrifiant, hydrofuge, dérouillant, dégoudronnant, protecteur, anti-adhérent.

Ce dégrissant est à base d'ester végétal hautement raffiné additivé avec des bases végétales présentant des fonctions anti-usure, anticorrosion et mouillant.

Préparation biodégradable à plus de 90% selon le test OCDE 301 F.

Il est composé à plus de 95% de carbone renouvelable.

Il n'est pas inscrit au tableau n°84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles.

#### Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:

- ✓ Aspect : liquide limpide jaune pale
- ✓ Densité : 0.88
- ✓ Point éclair > 150°C
- ✓ Viscosité : 4,6mm<sup>2</sup>/s à 40°C

*Craint le gel : ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.*

### DOMAINE D'UTILISATION

Ce dégrissant AERO'VERT est utilisable en tant que :

- ✓ **Dégrissant** : grâce à ses agents pénétrants, il permet le dégrillage sans déformer les filetages, il dégriffe les mécanismes bloqués (serrures, boulons, écrous, poulies, charnières, robinets...)
- ✓ **Lubrifiant** : sa nature chimique lui permet une lubrification légèrement grasse.
- ✓ **Dégoudronnant** : le Dégrissant AERO'VERT est additivé avec des bases végétales dont les propriétés dégoudronnantes sont reconnues. Il permet une dissolution des goudrons, mélange bitumeux, ... sur les bas de caisses, châssis de camion, bennes...
- ✓ **Hydrofuge** : il crée un film protecteur hydrofugeant qui évite la pénétration de l'eau et de l'humidité. Il protège les systèmes d'allumage et assure les démarrages des moteurs.



### CONDITIONNEMENT

Article : 770900

Format du boîtier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Carton de 12 unités

Gaz propulseur : CO<sub>2</sub>

Etiquette de danger :  
SGH02



Code douanier :

Indice de révision : 5\_030320

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

- ✓ **Dérouillant** : ses agents spécifiques permettent de réduire la rouille et garantissent un dégrillage parfait.
- ✓ **Protecteur anticorrosion** : ce dégrissant bio permet par tous les temps une bonne protection temporaire des fers, fonte et aciers contre la rouille pour une durée de plusieurs jours.
- ✓ **Anti-adhérent** : l'utilisation répétée sur les bas de caisse, châssis de camion, bennes (pour éviter l'adhésion du goudron) facilite le nettoyage des engins.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter.

Laisser agir quelques instants.

Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.

L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

### RECOMMANDATIONS

Danger.

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.