



## FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

# PROTECTION CONTRE L'ETINCELAGE

Article n° 770 328

Imp.DL3

### CARACTERISTIQUES :

- Formulation spécialement conçue pour la protection contre les projections de soudure sur les machines automatiques et semi-automatiques.
- Mélange d'huile naturelle et d'ester (type polyol).
- Produit anti-adhérent sans silicone, agent de démoulage.
- Laisse un film non inflammable après évaporation des solvants.

### Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :

- ✓ Volume net : 97% de matière active utilisable
- ✓ Gaz propulseur ininflammable

### DOMAINE D'UTILISATION :

- Protège les métaux contre l'étincelage lors des opérations de soudure.
- Evite l'adhérence des projections de soudure.
- Grâce à son absence totale de silicone, permet ensuite les opérations de peinture ultérieures sans difficulté.
- Protection des buses, parties internes et externes

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

### MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la partie à protéger par le produit à l'aide d'un dégraissant pour pièces métalliques.
- Pulvériser de chaque côté du cordon de soudure à effectuer ; à l'intérieur des buses avant la mise en service.
- ATTENDRE L'EVAPORATION TOTALE DES SOLVANTS AVANT D'EFFECTUER LES OPERATIONS DE SOUDAGE.
- Elimination des gouttes de métal sans effort par brossage ou essuyage.
- Travailler en atmosphère ventilée.
- Fonctionne dans toutes les positions.



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

06/08/2014

## RECOMMANDATIONS :

- Danger
- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

## CONDITIONNEMENT : Article n° 770328 - Imp.DL3

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Format du boîtier : 65 x 195 Fer blanc | - Carton de 12 aérosols |
| - Capacité nominale : 650 ml             | - Volume net : 400 ml   |
| - Gaz propulseur : CO <sub>2</sub>       | - Etiquette de danger : |
| - Code douanier : 1514 11 90             | SGH02                   |
|  | SGH07                   |
|  | SGH09                   |

R2\_010614



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

06/08/2014