



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

MOUSSE NETTOYANTE INSERT DECAPANT FOUR

Article n° B 770 504

Imp.DL3

CARACTERISTIQUES :

- La Mousse Nettoyante Insert/ Décapant four est un puissant détergent alcalin permettant de dissoudre les graisses cuites et incrustées sur les parois et grilles du four.
- Cette mousse surpuissante dissout également les traces de fumée et de suie sur les vitres d'insert.

Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :

- ✓ Aspect : liquide limpide incolore à jaune clair
- ✓ Odeur : sans parfum
- ✓ Densité : environ 1.03
- ✓ pH > 12

La mousse insert/décap four craint le gel : ne pas la stocker à une température inférieure à 5°C.

DOMAINE D'UTILISATION :

- Destinée à l'élimination des graisses cuites, carbonisées qui recouvrent les appareils de cuisson ainsi que les ustensiles (parois intérieures du four, grilles de four ou de barbecue, les rôtissoires, les plats difficiles à nettoyer....) et la suie, les traces noires de fumées sur les vitres d'insert de cheminée.
- Conforme à l'Arrêté du 8 septembre 1999 en ce qui concerne les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. Un rinçage à l'eau potable abondant est obligatoire après utilisation.
- Grâce à sa bonne tenue la mousse insert/ décap four est utilisable sur des surfaces horizontales et verticales.
- Son conditionnement en aérosol lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

NOTE 1 : faire **un essai préalable**, compte tenu de sa haute concentration alcaline, elle peut altérer les peintures, les surfaces poreuses, le zinc, l'aluminium et leurs alliages sensibles.

NOTE 2 : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

15/01/2016

MODE D'EMPLOI :

- L'utilisation de gants et de lunettes de sécurité est conseillée
- Travailler en atmosphère ventilée
- Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille
- Pulvériser à environ 20cm sur les surfaces **FROIDES** à traiter le temps nécessaire pour bien les recouvrir
- Laisser agir pendant quelques minutes. Essuyer à l'aide d'une éponge humide.
- **Après utilisation sur une surface entrant directement en contact avec les aliments rincer abondamment à l'eau potable.**
- Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.
- Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension.



RECOMMANDATIONS :

- Danger
- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- Stocker dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

CONDITIONNEMENT : Article n° B 770504 - Imp.DL3

- | | |
|---|-------------------------|
| - Format du boîtier : 65 x195 Fer blanc | - Carton de 12 aérosols |
| - Capacité nominale : 650 ml | - Volume net : 500 ml |
| - Gaz propulseur : Butane Propane | - Etiquette de danger : |
| - Code douanier : 38 24 90 96. | SGH02 |
| | SGH05 |

R1_050116



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

15/01/2016