

HUILE DE VASELINE CODEX ALIMENTAIRE NSF

ARTICLE N°770089

AVANTAGES PRODUIT

Incolore et inodore

Sans silicone

Gaz propulseur ininflammable

Volume net :
97% de matière active

Utilisation multiposition : tête
en haut et tête en bas



Contact alimentaire fortuit (H1)



CARACTERISTIQUES

Cette huile est un lubrifiant polyvalent pour les petits mécanismes à base d'huile minérale codex, incolore, inodore et sans saveur.

Elle est spécialement formulée pour la petite lubrification en milieu alimentaire (industrie, cuisine...).

Elle est également utilisable en tant qu'agent de démoulage sans silicone et agent de glissement.

Elle possède d'excellentes propriétés contre la corrosion et l'adhérence.

Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués par l'organisme américain NSF pour un contact fortuit avec les aliments.

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif :

- ✓ Aspect : incolore
- ✓ Plage d'utilisation : -15 à +120°C
- ✓ Point éclair de l'huile > 195°C après évaporation des solvants
- ✓ Insoluble dans l'eau

DOMAINE D'UTILISATION

L'huile codex est recommandée pour la lubrification de tous les éléments et mécanismes délicats en mouvement dans le domaine alimentaire : chaînes, outils de découpe, ...

Elle évite l'adhérence des projections de soudures électriques.

Elle agit en tant qu'agent de glissement pour les machines à bois et est sans influence sur les traitements des surfaces ultérieurs (peinture, électrolyse, galvanisation, etc.)



CONDITIONNEMENT

Article : 770089

Format du boîtier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Carton de 12 unités

Gaz propulseur : CO₂

Étiquette de danger :

SGH02



Code douanier : 3403 99 00

Indice de révision : 8_210125

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter le temps nécessaire pour recouvrir les surfaces d'une couche fine.

Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

RECOMMANDATIONS

Danger.

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Pour la vente au GRAND PUBLIC, Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette.